

REIFEN-MONTIERMASCHINE FÜR HOHEN DURCHSATZ

monty®

REIFEN-MONTIERMASCHINE

8600



HOFMANN® 

8600

FÜR PKW-REIFEN



Patentiert

Der integrierte Demontagefinger ersetzt das konventionelle Montiereisen. Er zieht den Wulst so reifenschonend wie möglich über das Felgenhorn und schont auch die Kräfte des Bedieners.



Patentiert

ESDB™ (elektronisch synchronisierter beidseitiger Abdrücker)

Einzigartige beidseitige Abdrückteller mit Servoantrieb. Wulstabdrücken im Stehen: schneller, leichter, ergonomisch und mühelos. Die Wulstrolle wird aufgebracht, um weiche und harte Wulste gleichermaßen zu lösen.



Matchen

Die Radauswucht- und Diagnosemaschine geodyna® 9000p erkennt durch Höhen- und Seitenschlag bedingte Schwingungen, die nur durch Matchen des Reifens auf der Felge beseitigt werden können. Die monty® 8600 macht Matchen einfach.



Schnelle Demontage des unteren Wulstes mit dem Abdrückteller. Schnell und einfach.

Füllvorrichtung

Ergonomisch betätigt über ein Pedal. Als GP-Version auch mit Füllstoßvorrichtung.

Integrierter Demontagefinger

Steigert die Produktivität dank schneller Bearbeitung von Standardreifen und Reifen mit harten Seitenwänden.

Ventilkasten

Ergonomische Ablage für Ventile und Werkzeuge.

Zentraler Spannflansch mit Schnellspannung

Schnell, sicher und präzise.

Radheber

Schnell und ergonomisch. Reduziert den Bedieneraufwand bei großen und schweren Rädern.

Inverter für 2 Drehzahlen

Präzise. Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl für beste Montage- und Demontageergebnisse.





Bedientafel

Ergonomisch, intuitiv und schnell.

Seitenwand-Niederdrücker

Erleichtert die Demontage von Reifen mit harten Seitenwänden.

Pneumatischer Wulstniederdrücker MH

Das innovative Design ergibt bessere Leistung bei Niederquerschnittreifen und schonen die Felgen.

Montagerolle und Abdrückteller

Einzigartige beidseitige Abdrückteller mit Servoantrieb machen das Wulstabdücken schneller, einfacher und ergonomischer und schonen Reifen und Felgen.

Spiegel

Leichtere Kontrolle der Demontage des unteren Wulstes und des Auftrags der Montagepaste.

Demontagerolle und Abdrückteller

Beschleunigt die Demontage des unteren Wulstes.

Zubehörablage

Sehr benutzerfreundlich – alle Spannmittel leicht zu erreichen.

Schaltpedale

Ergonomisch. Der Bediener kann alle Arbeiten von einer Position aus kontrollieren.

8600



monty®

REIFEN-MONTIERMASCHINE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Max. Raddurchmesser | 1200 mm / 47" |
| Max. Radbreite | 15" – Standard- und revers montierte Räder |
| Max. Radgewicht | 70 kg |
| Spannflanschdrehzahl | 7 / 14 UpM |
| Max. Abdrückkraft | 11500 Nm |
| Abmessungen (B x T x H) | 1700 x 1500 x 2260 mm |
| Maschinengewicht | 430 kg |
| Druckluftanschluss | 8 – 12 bar |
| Elektroanschluss | 230 VAC 1ph 50/60Hz |

VIER MODELLE BIETEN FÜR JEDE WERKSTATT DIE RICHTIGE LÖSUNG

| | Platinum | Gold | Advanced GP | Advanced |
|---|----------|----------|-------------|------------|
| ESDB™ (elektronisch synchronisierter beidseitiger Abdrücker) | • | • | • | • |
| Füllstoßvorrichtung GP | • | | • | |
| Pneumatischer Wulstniederdrücker | • | • | optional * | optional * |
| Seitenwand-Niederdrücker | • | • | optional | optional |
| Laserpointer | • | • | | |
| Radheber | • | optional | optional | optional |
| wdk-Zertifikat | • | • | | |

* für wdk-Zertifikat erforderlich

OPTIONALES ZUBEHÖR

Reverse-Mounting-Kit
4031245



Spannmittelsatz für geschlossene Felgen
4030515



Klebegewichte-Entferner
4025573



Infrarot-Thermometer zur Messung der Reifentemperatur
4-00680A



EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

Deutschland
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Frankreich
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Großbritannien
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 9 - www.snapon-equipment.co.uk

Italien
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.it

Österreich
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

